

Анемометр АСЦ-3

анемометр сигнальный цифровой

Применение:

- башенные, козловые, порталные краны
- строительные площадки
- гидрометеоцентры
- нефтяные и газовые вышки
- подъемники

Функции устройства:

- измерение скорости ветра в промышленных условиях
- определение опасных ветровых порывов
- включение сигнальных и противоаварийных устройств



Спецификация

Диапазон измерения скорости ветра, м/с	от 1,6 до 32
Диапазон установки порогов срабатывания, м/с	от 10 до 32
Дискретность индикации скорости ветра, м/с	0,1
Погрешность измерения, м/с	$\pm (0,5+0.05 V^*)$
Диапазон установки задержки срабатывания по времени при формировании сигнала "Опасно", с	от 0 до 10
Напряжение питания, В (по выбору)	переменный ток: 220, 50 Гц* постоянный ток: 9...30*
Ток нагрузки, А	переменный ток: до 3, 50 Гц постоянный ток: до 5
Условия эксплуатации, °С	датчик: -60...+55 блок контроля: -40...55
Степень защиты, IP	датчик: 54 блок контроля: 51
Габаритные размеры в упаковке, мм	230 x 230 x150
Вес, кг	1,94

Анемометр внесен в реестр средств измерений РК.

Регистрационный номер: KZ.02.03.07148-2016/46026-10

Поставляется с первичной поверкой

*** Внимание!** Анемометр выпускается в версии 220 В или 9-30 В.
Нужное вам питание уточняйте при покупке.