

Анемометр АСЦ-3 крановый, цифровой, сигнальный

Анемометр АСЦ-3 применяется на башенных, козловых, порталных и других кранах. Также используется на аэродромах, в гидрометеоцентрах, нефтяных и газовых вышках и т.д.

В комплекте кабель 15 м.

Функции устройства:

- измерение скорости ветра в промышленных условиях;
- определение опасных ветровых порывов;
- включение сигнальных и противоаварийных устройств.

Анемометр внесен в реестр СИ РК.

Регистрационный номер: KZ.02.03.04182-2011/46026-10

Поставляется с действующей датой поверки.



Спецификация

Параметр	Значение
Диапазон измерения скорости ветра, м/с	от 1.6 до 32.0
Диапазон установки порогов срабатывания, м/с	от 10.0 до 32.0
Дискретность индикации скорости ветра, м/с	0.1
Погрешность измерения, м/с	$\pm (0.5+0.05 V^*)$
Диапазон установки задержки срабатывания по времени при формировании сигнала "Опасно", с	от 0 до 10
Напряжение питания, В	переменный ток: 220, 50 Гц; постоянный ток: 9...30.
Ток нагрузки, А	переменный ток: до 3, 50 Гц; постоянный ток: до 5.
Условия эксплуатации, °С	датчик: -60...+55; блок контроля: -40...55.
Степень защиты, IP	датчик: 54; блок контроля: 51.



ТОО «Метеоинструменты», г. Алматы, мкр. Аксай-3А, д. 88, офис 32

тел.: +7 (727) 390-64-23, +7 707 900 8832, +7 701 532 9281

sales@meteoinstruments.com | www.meteoinstruments.com